

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## A



környezetbarát falmatrica felrakásához

### **Köszönjük, hogy ezt a környezetbarát Fabric Decals® falmatricát választotta!**

Az alábbi egyszerű lépések segítenek a sikeres felrakásban, hogy otthona falai új életre keljenek.

A Fabric Decals® anyagon egy ragasztóval impregnált felület van, így a falmatricán nincs hordozó vagy más eltávolítandó és eldobandó kiegészítő!

#### **Szükséges eszközök:**

- Száraz, tiszta rongy vagy porszívó
- Vízrel nedvesített, tiszta szivacs vagy vízzel nedvesített, tiszta rongy

#### **Fontos megjegyzés:**

Győződjön meg arról, hogy a fal, amelyre a Fabric Decals® anyagot szeretné felhelyezni, sima, por- és szennyeződésmentes legyen, mindez a leghatékonyabb tapadás érdekében szükséges!

A Fabric Decals® anyag nem rugalmas, így nagyon egyenetlen falra nem ajánljuk! (például: fűrészporos tapéta.)

A falmatrica felrakása a tapéta felrakásához hasonlít, de annál egyszerűbb! Ha a fal felületét alkalmasnak tartja tapétázásra, akkor a Fabric Decals® felrakására is biztosan alkalmas. (A fal leggyakrabban esetben diszperziós vagy matt latex festékkel festett felület, ami ideális a Fabric Decals® anyag felrakására.)

Üdvözlettel,  
Fabric Decals csapata

### **Lépés 1: Előkészítés**

- Használjon száraz rongyot a fal alapos megtisztításához! Távolítsa el a port, a pókhálókat és más szennyeződések! Bizonyosodjon meg arról, hogy a fal teljesen száraz és sima legyen! Ha nem tudná a fal felületét minden portól megszabadítani, akkor porszívóval takarítsa le a felületet!

### **Lépés 2: Nedvesítés**

- Először vízzel nedvesítse meg a szivacsot, aztán a szivaccsal óvatosan kezdje el nedvesíteni a falat azon a helyen, ahova a falmatrica kerülni fog! Ügyeljen arra, hogy a falmatrica teljes szélességében a fal is be legyen nedvesítve! A Fabric Decals® akkor ragad fel a leghatékonyabban, ha alaposan be van vízzel nedvesítve a fal!

### **Lépés 3: Falmatrica felhelyezése**

- Vegye ki a csomagolásból a kívánt Fabric Decals® figurát! (nem használunk hordozó felületet a falmatricához.)
- Helyezze a falmatricát a vízzel nedvesített falra, a kívánt helyre! A nyomtatott felület kerüljön kívülre! Amíg még vizes a felület a matricát lehet pozicionálni.
- Amikor elégedett a falmatrica pozíciójával, simítsa óvatosan rá a falra a Fabric Decals® anyagot! Nem kell tartani a buborékok kialakulásától mert a Fabric Decals® anyagánál fogva porózus, így légáteresztő.

### **Lépés 4: Befejezés**

- Cél szerű, a folyamat végén a vízzel nedvesített szivacsot használnia a falmatrica teljes lesimítására és utónedvesítésére. Ezt óvatos nyomkodással lehet a legjobban elérni.
- Hagyja a falmatricát megszáradni a falon! A száradási idő függ az adott körülményektől, általában néhány percet vesz igénybe.
- Gratulálunk, mostantól gyönyörű és környezetbarát Fabric Decals® falmatricával díszített falai lettek!

### **Megjegyzés:**

- A Fabric Decals® kialakítása nagyon vékony anyag, ez teszi lehetővé azt, hogy belesimuljon a környezetébe.
- Nem rugalmas, így nagyon egyenetlen falra (pl. fűrészporos, vagy dombornyomott tapétára) nem ajánljuk! Ezt a dekorációt nem ajánljuk hibák, repedések letakarására sem. Mészfestékekkel festett falon a méz feloldódik a nedvesség hatására és átítatja a dekorációt, ami száradás után fehéredést és foltokat okozhat.
- A felülettel való kapcsolat azon alapul, hogy a felület, amire ragasztjuk nedvszívó, így lesz tartós a kötés. Ezért fényes latex, üveg, műanyag vagy bútorlap felületén a ragasztó nem tudja megfelelő módon kifejteni a hatását, így csak egy gyenge kötés alakul ki.
- A falmatrica áttetszősége miatt színes falfelületre helyezve átszűrődik az alatta lévő fal színe és mintája. A választott grafika a Fabric Decals® tehát csak sima, fehér falfelületen alkalmazva fog eredeti hatásában megjelenni.
- A Fabric Decals® vízálló ragasztóval van impregnálva, ezért felrakás előtt víztől, nedvességtől távol tartandó.
- Figyeljünk arra, hogy a falmatrica sem gyerek, sem kutya, vagy kisállat szájába ne kerüljön, ne egyék meg!
- A csomagoló anyagot ne adjuk gyermekek kezébe és ne húzzuk a fejünkre, mert fulladást okozhat.
- Kérjük, hogy a hulladékot szelektív válogassa ki, hogy újra fel lehessen használni!

Ha úgy dönt, hogy később eltávolítja a falmatricát, óvatosan, vízzel nedvesítse be a matricát, és ha az felázott, akkor húzza le az egyik sarkát, majd lassan és óvatosan húzza le az egész falmatricát a falról! Amennyiben a fal nem egy rossz állapotban lévő, táskás falfelület, és óvatosan csinálja a környezetbarát Fabric Decals® eltávolítását, akkor a fal nem fog megsérülni.